

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta fabricada con respaldo de papel crepado y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión, de alta adhesión. Muy conformable, de buena resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención.

CONSTRUCCIÓN:

| | |
|-----------------|---------------|
| RESPALDO | Papel Crepado |
| ADHESIVO | Hule - Resina |
| COLOR | Crema |



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Muy utilizado en la industria para empalmes, embalajes, sellado de paquetes, atadura de bultos, fardos y diversas aplicaciones industriales. Excelente para pegar, fijar, reparar, sellar, sujetar, amarrar, empacar y muchos usos más.

DATOS TÉCNICOS:

| | SISTEMA MÉTRICO | SISTEMA INGLES | METODO DE ANÁLISIS |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Espesor | 0.13 mm | 5.1 mils | IACA-147 |
| Adhesión al Respaldo | 177 gr/cm | 15.8 oz/in | ASTM D-3330/M |
| Adhesión al Acero | 450 gr/cm | 40 oz/in | ASTM D-3330/M |
| Resistencia a la tensión | 3.0 kg/cm | 16.8 lb/in | ASTM D-3759 |
| Elongación | 8.0% | 8.0% | ASTM D-3759 |

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

| TIPO | MEDIDA |
|-------------|---------------|
| 111 | 18mmX50m |
| 111 | 24mmX50m |
| 111 | 36mmX50m |
| 111 | 48mmX50m |

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.