

INFORMACIÓN TÉCNICA

179

Cinta para empaque 179

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de polipropileno con muy alta resistencia a la tensión y adhesivo de alta fuerza de retención que se adhiere agresivamente sobre diversos tipos de cartón. Disponible en Transparente y color Canela. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partida 175.105 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el sellado de cajas). Cumple con RoHS.

APLICACIONES TÍPICAS

Cerrado de cajas de cartón, paquetes, bultos, cuñetes; atado de perfiles, rollos de manguera, así como muchas otras aplicaciones en la industria, en el hogar y en la oficina.



CONSTRUCCIÓN Y DATOS TECNICOS

Respaldo: BOPP
Adhesivo: Hot-Melt
Color: Transparente, Canela

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	MÉTODO DE ANÁLISIS
Espesor:	0.040 mm	1.6 mils	IACA-094
Adhesión al Acero	115 g/cm	10 Oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Respaldo	550 g/cm	46 Oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la Tensión:	3.7 Kg/cm	21 lb/in	ASTM D-3759/M
Elongación:	160%	160%	ASTM D-3759/M

Medidas Disponibles: 48mmx50m
48mmx100m
48mmx150m
48mmx914m
72mmx100m
72mmx150m
72mmx914m