

CINTA 189/ CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA



DESCRIPCIÓN:

Cinta para empaque de papel reforzada con filamentos de fibra de vidrio que para adherirse a las superficies debe ser activada con agua. Presenta una excelente resistencia a la tensión.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Papel Reforzado con fibra de vidrio
ADHESIVO	Activado por agua
COLOR	Kraft



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en el cerrado de cajas de cartón para el empaque de productos de alto peso, tales como computadoras y componentes electrónicos.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.16 mm	6.2 mils	IACA 147
Resistencia a la Tensión Longitudinal	12.8 Kg/cm	72 lb/in	ASTM D-3759
Resistencia a la Tensión Transversal	5.4 Kg/cm	30.2 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	5%	5%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

TIPO	MEDIDA
189	70mmX137m
189	136mmX1372m