

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta con 0.21 mm de espesor con respaldo de tela plastificada de alta calidad, con un adhesivo hule-resina muy agresivo que se adhiere a casi cualquier superficie. Posee alta conformabilidad, es impermeable al agua y soporta rasgaduras. Disponible en color Gris.

## CONSTRUCCIÓN:

<b>RESPALDO</b>	Tela de Algodón y Película de Polietileno
<b>ADHESIVO</b>	Hule - Resina
<b>COLOR DE LÍNEA</b>	Gris Plata



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

## APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para múltiples aplicaciones industriales, en envolturas de paquetes en donde se requiere una alta tenacidad, para sellar contra humedad e intemperie, para trabajos generales de mantenimiento, para el sellado de ductos de aire acondicionado (HVAC), y para muchos usos más en el hogar, la oficina y la industria.

## DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.21 mm	8.3 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo:	220 gr/cm	19.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero:	480 gr/cm	42.9 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	5.2 kg/cm	29.1 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	10.0%	10.0%	ASTM D-3759

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

## MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
93 T	48mmX10m
93 T	48mmX50m
93 T	48mmX55m
93 T	50mmX5m
93 T	72mmX50m
93 T	96mmX50m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.